



אפיון

יציקת פלדה	חומרי מבנה
על פי היציקה והדרוג	לחץ עבודה BAR
על פי היציקה והדרוג	טמפ' עבודה ב-°C
על פי סוג היציקה והדרוג	תנאי עבודה לחץ BAR טמפ' °C
2" - 24"	מידות
מאוגן: ANSI 150, 1500	חיבורים
API 622, API 598	אישורים
	התקנה
VELAN INC.	שיווק

תכונות

- שסתום מעבר מפלדה.
- מיוצר על פי API 600.
- אטמי ציר לפי API 622.
- סגר קוני מבטיח אטימות מושלמת.
- מומנט סגירה נמוך.
- מגוון רחב של חומרי מבנה, מבטיח התאמה מלאה לסוג הזרם.
- מערכת בקרת איכות בכל שלב ביצור מבטיחים איכות ואמינות.
- כוח סגירה פי 5 - 1.5 גדול יותר משסתום רגיל.
- תושבת אחורית לתחזוקה ללא פירוק מהקו.
- ציר לא מסתובב מבטיח אטימות גבוהה יותר.

אופציות

- חומרי מבנה שונים.
- חיבורים שונים.
- מפוח (Bellow) לנוזלים רעילים, קיטור ושמן חם.
- סוגי אוגנים שונים.
- מפעילים פניאומטים, חשמליים, גירים.

אפיון להזמנה

שסתום מעבר עשוי מ-  לפי דרישת הלקוח

דגם

#150 - 0074

#300 - 1074

#600 - 2074

#900 - 7074

#1500 - 3074

TRIM  - לפי דרישת הלקוח, תוצרת VELAN.

דוגמא:

שסתום מעבר מאוגן ANSI 300, דגם 1074, חלקים רטובים (TRIM) לפי API 5 STELLITE, מופעל ידני, תוצרת VELAN.

שימושים



מים דלקים שמן חם קורזיבים אויר



קיטור



שסתומים ואביזרים לצנרת ובקרה תעשייתית

בלאס צבי ושות' בע"מ

01-060 - 03/13

E-mail: [blass@blass.co.il](mailto:blass@blass.co.il) • [www.blass.co.il](http://www.blass.co.il)

רח' פלוטיצקי 5 ראשון לציון, טל': 03-9643848 פקס: 03-9665505

