



### אפיון

פלדה, פלב"ם	חומרי מבנה
לפי היציקה והדירוג	לחץ עבודה BAR
מכס' פלדה : 425°C מכס' פלב"ם : 528°C	טמפ' עבודה ב-°C
ראה טבלה בדף נתונים	תנאי עבודה לחץ BAR טמפ' °C
1/2"-24"	מידות
מאוגן : ASA ריתוך : B.W	חיבורים
PED	אישורים
↕	התקנה
D-KTC, איטליה <a href="http://www.dktcfluidcontrol.com">www.dktcfluidcontrol.com</a>	יצרן

### תכונות

- מסנן אלכסוני מפלדה מאוגן ASA 150 עם עובי דופן עבה במיוחד לפי ANSI-B16.34.
- השטח הגדול של רשת הסינון מבטיח ירידת לחץ נמוכה.
- היחס בין שטח הסינון לבין שטח הכניסה גדול פי 3.
- רשת הסינון מיוצרת מפח מחורר.
- גודל רשת הסינון הוא 1.5 מ"מ.
- פתח ניקוז.

### אופציות

- חיבור לריתוך B.W.
- דרגות סינון לפי דרישה.
- חומרי מבנה מפלב"ם.
- דירוג לחץ #300, #600, #900, #1500, #2500.
- חומרי מבנה לפי דרישה.

### אפיון להזמנה

מסנן אלכסוני עשוי מ  פלדה WCB A216  
פלב"ם A351 CF8M

דירוג לחץ  #150  
#300  
#600  
#900  
#1500  
#2500

קצוות  מאוגן ASA  
ריתוך B.W.

קוטר "   
תוצרת D-KTC, איטליה.

### דוגמה:

מסנן אלכסוני מפלדה A216, מאוגן ASA, CLASS #150, קוטר 2", תוצרת D-KTC, איטליה.

### שימושים



מידות ומשקלים

קוטר		S			H			משקל (ק"ג)		
אינץ'	מ"מ	#150	#300	#600+#900	#150	#300	#600+#900	#150	#300	#600+#900
1/2"	15	108	152	165	67	70	120	6	6	6
3/4"	20	117	178	191	73	80	140	9	9	9
1"	25	127	203	203	87	115	115	11	11	11
1 1/2"	40	165	229	216	120	128	170	14	20	11
2"	50	203	267	292	140	175	193	20	20	35
3"	80	241	318	356	210	240	260	26	45	60
4"	100	292	356	432	270	330	310	40	65	95
6"	150	406	445	559	360	380	400	68	105	230
8"	200	495	559	660	460	500	500	140	180	400
10"	250	622	622	787	570	625	600	190	254	590
12"	300	699	711	838	700	740	720	270	430	700
14"	350	788	838	889	770	805	865	350	670	770
16"	400	914	864	991	870	920	991	640	750	1140
18"	450	978	978	-	975	1025	-	700	863	-
20"	500	978	1061	-	1095	1140	-	895	1125	-
24"	600	1295	1346	-	1300	1360	-	1370	1625	-

חומרי מבנה

חלק	תאור	חומרי מבנה	
1	Body	ASTM A216 WCB	ASTM A351 CF8M
2	Bonnet	ASTM A105N	ASTM A182 F316
3	Screen	SS 316	SS 316
4	Gasket	SS 316/ Graphite	SS 316/ Graphite
5	Stud bolts	ASTM A193 B7	ASTM A320 L7
6	Nuts	ASTM A194 2H	ASTM A194 Gr.4
7	Drain plug	ASTM A105N	ASTM A182 F316

הנתונים הטכניים השונים הכלולים בקטלוג "בלאס" עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת, בכל מקרה על הלקוח לבדוק ולוודא בבדיקה מקצועית את התאמת המוצר למטרה לשמה נועד.



בסטומים ואביזרים לצנרת ובקרה תעשייתית

בלאס צבי ושות' בע"מ

E-mail: [blass@blass.co.il](mailto:blass@blass.co.il) • [www.blass.co.il](http://www.blass.co.il)

רח' פלוטיצקי 5 ראשון לציון, טל': 03-9643848 פקס: 03-9665505